

## **Homogenisator HLI90**

- Max. 16.000 Liter pro Stunde (100 bar)
- Max. Homogenisierdruck 700 bar (2.600 l/h)
- Tellerventile und Kugelventile Ausführungen
- Max. Motorleistung 90 kW
- Gewicht mit Motor ca. 2.700 kg
- Schaltschrank inkl. SPS Steuerung
- Optional in aseptischer Ausführung mit Sterilwassererzeugung
- Integriertes Schmiersystem
- Geringerer ökologischer Fußabdruck
- Designed and Made in Germany



## Technische Änderungen bleiben vorbehalten!

## **Tellerventile**

Für niedrigviskose und nur leicht abrasive Produkte

| Modell     | Max. Druck<br>(bar) | Max. Durchsatz<br>(Liter pro Stunde) |
|------------|---------------------|--------------------------------------|
| HLI90-100T | 100                 | 16.000                               |
| HLI90-150T | 150                 | 16.000                               |
| HLI90-200T | 200                 | 12.500                               |
| HLI90-250T | 250                 | 9.200                                |
| HLI90-300T | 300                 | 7.600                                |
| HLI90-350T | 350                 | 6.300                                |
| HLI90-550T | 550                 | 4.000                                |

## **Kugelventile**

Für hochviskose und abrasive Produkte

| Modell     | Max. Druck<br>(bar) | Max. Durchsatz<br>(Liter pro Stunde) |
|------------|---------------------|--------------------------------------|
| HLI90-150K | 150                 | 14.400                               |
| HLI90-200K | 200                 | 11.000                               |
| HLI90-300K | 300                 | 6.700                                |
| HLI90-400K | 400                 | 5.500                                |
| HLI90-550K | 550                 | 3.500                                |
| HLI90-700K | 700                 | 2.600                                |









